



Flair 2GO

Lietošanas instrukcija

Flair 2GO ievads

Lai arī lūgti brīnišķīgajā ceļojumu espresso pasaulē kopā ar Flair 2GO! Mēs esam tik priecīgi, ka esat šeit, un nevaram sagaidīt, kad varēsim jums pagatavot gardu espresso. Taču, pirms mēs ķeramies klāt, vēlamies pieminēt dažas lietas:

- Jūsu Flair 2GO iemieso espresso ikvienam un ir paredzēts vienkārša, bet garda espresso pagatavošanai. Sākt ir vienkārši, jautri un garšīgi!
- Jūs būsiet iegādājies vai nu “Grounds” (malto kafiju), vai “Pods” (kapsēlus). Lūdzu, skatiet savam modelim paredzētos norādījumus.
- Vairāk informācijas var atrast mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot QR kodus. Mēs uzskatām, ka video alus darīšanas ceļveži ir labākais veids, kā mācīties.
- Visbeidzot, mēs esam šeit, lai atbalstītu jūsu espresso ceļojumu. Ja rodas kādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu pasaules līmeņa klientu apkalpošanas komandu, izmantojot QR kodu pēdējā lapā.

QR kods video pamācībām

Noskenējiet tālāk norādīto kodu, lai skatītu video pamācības savam Flair 2GO. Redzēt nozīmē ticēt, un tas ir labākais veids, kā iemācīties pagatavot lielisku espresso ar savu GO, atrodoties ceļā.

SCAN ME!



Iekļauts visos Flair 2GO piedāvājumos

1. Salokāms Flair 2GO korpuss
2. Flair 2GO Pārnēsāšanas soma
3. Virzulis ar spiediena mērītāju
4. Bez iepriekšējas uzsildīšanas brūvēšanas cilindrs



Iekļauts Grounds modelī

5. Bezgalīgs 2-in-1 portafilters
6. Stainless steel dispersion screen (atrodas brūvēšanas cilindra iekšpusē)
7. Dozēšanas piltuve
8. Flair 2GO Manipulācijas

Iekļauts Pods modelī

9. Pod Portafilter

Espresso automāta joga: GO atlocīšana ar bloķēšanas mehānismu



1. Logotips vērsts pret jums un otrādi — sāciet ar Flair 2GO vērstu pret jums, logotipam esot otrādi. Ar labo roku paceliet sviru uz augšu.

2. Nomainiet rokas un pagrieziet sviru — ielieciet kājas labajā rokā, bet sviru — kreisajā. Pagrieziet sviru uz leju pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā apstājas.

3. Nolaidiet aizmugurējo stabu un kājas — ar kreiso roku nolaidiet aizmugurējo stabu ar logotipu. Melnais apaļais fiksators nofiksējas vietā. Nolaidiet kājas.

4. Atbrīvojiet, nospiežot sarkano pogu — Atbrīvojiet fiksatoru, nospiežot sarkano pogu, pēc tam veiciet darbības apgriezta secībā, lai salocītu savu Flair 2GO.

*Noklikšķiniet, lai atbrīvotu

Alus brūvēšana ar Flair 2GO: Kafijas malums

Bezdzibenis Portafilter — zemes modelis

Brūvējiet bez izciļņa vai ar noņemamu snīpi

Nepieciešama kvalitatīva dzirnaviņas!

Jums būs jāpielāgo spiediens jeb jāizmēģina dažāda lieluma malumi, līdz iegūstat pareizo spiedienu. Ja malums ir pārāk smalks, sviru nevarēs nolaist. Ja malums ir pārāk rupjš, svira nolaidīsies bez pretestības un espresso netiks pagatavots.



1. Sasmalciniet svaigi grauzdētas pupiņas — samāļiet 15 gramus svaigu pupiņu ar espresso pagatavošanai piemērotu dzirnaviņu. Pievienojiet Portafilter traukam, izmantojot dozēšanas piltuvi.

2. Blietējiet uz līdzenas virsmas — izmantojiet Tamper, lai saspiestu kafijas biezumus portafiltrā. Stingri nospiediet.

3. Pievienot Dispersion Screen pie Portafilter — pievienot ekrānu portafiltra augšdaļai, pievienot vietu Portafilter un ekrānu GO rāmī.

4. Pievienojiet cilindru un piepildiet ar vārītu ūdeni — pievienojiet cilindru bez iepriekšējas uzsildīšanas Portafilter un pēc tam piepildiet ar nedaudz vārītu ūdeni. Nepārsniedziet maksimālās uzpildes līniju.

5. Ievietojiet virzuli ar spiediena mērītāju — pievienojiet spiediena mērītāju cilindra augšdaļai. Lai to labāk redzētu, pagrieziet mērītāju uz augšu.

6. Apakšējās sviras mērķis 6–9 BAR — iestatiet 25 sekunžu ekstrakciju espresso zonā, spiedienā no 6 līdz 9 BAR.

7. Nekad neatlaidiet sviru pēkšņi! Verdošs ūdens var šļakstīties!

8. Ja sviru ir ārkārtīgi grūti nolaist, kafijas biezumi ir pārāk smalki (*skatiet mērierīces sadaļu*).

Brūvēšana ar Flair 2GO: Pods

Pod Portafilter — Pods modelis

Brūvējiet ar oriģinālajām Nespresso kapsulām

Nedarbosies ar Vertuo vai K-Cup kapsulām!

Jūsu kapsulai Portafilter ir divas puses — augšējā un apakšējā —, kuras var rotēt viena no otras. Augšpusē ir paredzēta kamera kapsulām, bet apakšā — folijas plēšanas režģis. Lai pagatavotu jebkuru kafijas devu no 20 līdz 50 ml, pievienojiet vairāk vai mazāk ūdens līdz maksimālajai uzpildes līnijai.



1. Pagrieziet Pod Portafilter, lai atvērtu — ar abām rokām pagrieziet augšējo un apakšējo pusi prom vienu no otras, līdz abas daļas atdalās.

2. Ievietojiet kapsulu uzstādītajā kamerā un aizveriet to — ievietojiet kapsulu augšējā uzstādītajā kamerā ar foliju uz āru. Pievienojiet apakšējo daļu un pagrieziet, lai aizvērtu. Aizverot, sānu bultiņas sakrītīs.

3. Pievienojiet Pod Portafilter pie Flair 2GO — pievienojiet Pod Portafilter pie Flair 2GO pamatnes. Sprauslai jābūt vērstai uz leju, bet plakanajai virsmai — uz augšu.

4. Pievienojiet cilindru un piepildiet ar vārītu ūdeni — pievienojiet cilindru bez iepriekšējas uzsildīšanas Portafilter un pēc tam piepildiet ar nedaudz vārītu ūdeni. Nepārsniedziet maksimālās uzpildes līniju.

5. Ievietojiet spiediena mērītāju — pievienojiet spiediena mērītāju cilindra augšdaļai. Lai to labāk redzētu, pagrieziet mērītāju uz augšu.

6. Nolaidiet sviru, mērķspiediens 4–7 BAR — palieliniet sviras spiedienu, līdz jūtat, ka kapsula ir pārdurta. Nolaidiet sviru, mērķējot uz 4–7 BAR un turot 10–15 sekundes.

7. BRĪDINĀJUMS: Kapsula Portafilter iekšpusē ir asa. 8. Nekad neatlaidiet sviru pēkšņi! Verdošs ūdens var IZSMIDZINĀTIES!

Espresso zonā: mērierīces lietošana



1. Tieši espresso zonā — apsveicu, jūs brūvējat espresso! Jūsu espresso porcijai vajadzētu ilgt aptuveni 20–25 sekundes, ja izmantojat bezizmēra portafiltru, vai 10–15 sekundes, ja izmantojat Pod portafiltru.

2. Zem espresso zonas — ja nevarat aizsniegt espresso zonu, varat vai nu samalt smalkāk, vai arī palielināt spēku uz sviras. Ja palielināts spēks nepalīdz, jums būs jāmaļ smalkāk.

3. Virs espresso zonas — ja atrodaties virs espresso zonas, jūs vai nu spiežat pārāk stipri, vai arī maltā kafija ir pārāk smalka. Izmantojiet rupjāku malto kafiju vai mazāku spēku. Lēnām samaziniet spiedienu, ja nospiežat STOP!

*** Piezīme: Ja izmantojat pākstis, spiedienu regulējiet tikai ar sviras spēku.**

Jūsu Flair 2GO: zemes tīrīšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības. Jūsu Flair 2GO tīrīšana jāveic tikai ar ūdeni. Ziepes nav nepieciešamas, jo tās var ietekmēt jūsu espresso garšu. Nekad nemazgājiet GO detaļas trauku mazgājamajā mašīnā.



*Satveriet šeit

1. Lēnām paceliet sviru un noņemiet salikto brūvēšanas galviņu no GO rāmja, satverot silikonu iepriekš norādītajā vietā.
2. Atdaliet Portafilter virs izlietnes, pavelkot cilindru un Portafilter atsevišķi. Turiet horizontāli, lai ūdens notecētu.
3. Izņemiet virzuli, satverot to manometra labajā pusē, pagriežot un izvelkot to no cilindra.
4. Noņemiet sietu un izmetiet kafijas biezumus, atsitot tos pret atkritumu tvertnes malu vai izrokot tos ar kādu piederumu.
5. Noskalojiet visas brūvēšanas daļas ar krāna ūdeni. Nelietojiet ziepes, jo tās ietekmēs espresso garšu.

Jūsu Flair 2GO: Podiņu tīrīšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības. Jūsu Flair 2GO tīrīšana jāveic tikai ar ūdeni. Ziepes nav nepieciešamas, jo tās var ietekmēt jūsu espresso garšu. Nekad nemazgājiet GO detaļas trauku mazgājamajā mašīnā.



1. Lēnām paceliet sviru un noņemiet salikto brūvēšanas galviņu no GO rāmja, satverot silikonu iepriekš norādītajā vietā.
2. Apgrieziet cilindru ar Portafilter otrādi. Pagrieziet, lai atbloķētu un noņemtu portafiltera kapsulas apakšējo daļu.
3. Izņemiet izmantoto kapsulu, uzsitot to pret atkritumu tvertnes malu. Atstājiet kapsulas Portafilter augšējo daļu cilindrā.

4. Izņemiet virzuli, satverot to manometra labajā pusē, pagriežot un izvelkot to no cilindra. Izlejiet lieko ūdeni.

5. Noskalojiet visas brūvēšanas daļas ar krāna ūdeni. Nelietojiet ziepes, jo tās ietekmēs espresso garšu.

Cita informācija, lai kļūtu par Flair 2GO PRO


Jūsu GO uzsildīšana

Jūsu Flair 2GO ierīcei nav nepieciešama iepriekšēja uzsildīšana, lai tā darbotos.

labā espresso ekstrakcija. Taču, ja brūvējat kafiju ar vieglu grauzdējumu vai vēlaties īpaši asu espresso devu, varat iepriekš uzsildīt cilindru. Mēs iesakām divas metodes.

- Novietojiet cilindru vertikāli bļodā vai izlietnē un piepildiet ar verdošu ūdeni. Ļaujiet ievilkties 30 sekundes. Uzmanīgi izņemiet.
- Iegādājieties Flair's Preheat cap vai Funnel un pirms brūvēšanas uzsildiet cilindru, lai uzturētu vēlamo temperatūru.

1. Pievienojiet verdošu ūdeni, pagaidiet 30 sekundes un pēc tam nolejiet.
2. **Uzkarsējiet vāciņu vai ievietojiet bļodā** (*uzkarsējiet vāciņu, kas tiek pārdots atsevišķi*)




Paredzamais nolietojums

Jūsu Flair 2GO ir vairāki pagriezienu punkti un kontakti

punktus, pilnībā salocītā stāvoklī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka

Lietošanas laikā jūsu Flair 2GO šajos kontaktpunktos būs novērojams neliels nodilums, ko parāda sarkanie punktiņi zemāk. Mēs to uzskatām par goda zīmi par dzīvi, kas bagāta ar lielisku espresso!



Jūsu Flair 2GO problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar Flair 2GO, Flair pasaules līmeņa klientu apkalpošanas komanda ir tikai viena mirkļa attālumā. Noskenējiet QR kodu, lai atvērtu mūsu kontaktinformācijas lapu, vai ierakstiet tieši URL.



Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.